

## 伺服馬達用高精度減速機 AFC 型 規格改良通知

敬啟者 謹祝貴公司日益興旺。  
平素承蒙各位格外關照，謹此致上誠摯謝意。  
茲針對長期以來深受各位青睞的下列產品  
謹此通知其規格改良事宜。

### ■ 適用產品

系列	型號	產品外觀
伺服馬達用 高精度減速機	AFC	

### ■ 改良點

- ①輸出軸形狀變更：實心軸 帶輸出軸鍵槽・軸端無螺紋加工 → 實心軸 帶輸出軸鍵槽・軸端有螺紋加工
- ②支援瞬時輸入轉速 7,000r/min
- ③支援啟動/停止時最大 350%的容許峰值轉矩（部分機型除外）
- ④支援相當於 100W~200W 的低速比（100W：1/3~1/5、200W：1/3）
- ⑤傳動效率較現行機型提升（平均 5 個百分點）

※本次規格改良後，安裝尺寸、外形尺寸（輸出軸部除外）及產品型號均無變更。

安裝區分	馬達區分	機型號	軸區分	減速比	精度	功率	類別	輔助符號	規格符號
AFC	Z	32	H	60	M	750	S4	X	B3

【軸區分】S：空心軸（帶平鍵槽） L：實心軸（帶平鍵槽及軸端螺紋加工） H：實心軸（無平鍵槽）

	機型號	螺紋規格
輸出軸端 螺紋規格	10	M3×8
	12・15	M5×12
	18	M6×15
	22・28	M8×20
	32	M10×25

### ■ 更換時程

自 2026 年 7 月 3 日出貨批次起

### ■ 聯絡方式（電話）

NISSEI CORPORATION

海外營業部

電話：+81-566-92-5312 E-mail：oversea@nissei-gtr.co.jp